



ÖZS - L5

5 DİNGİL LOWBED

5 AXLE LOWBED

5-ти ОСНЬЙ НИЗКОРАМНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП ТЯЖЕЛОВОЗ

2550 mm. - 3200 mm. GENİŞLİĞE SAHİP
YANLARDA AÇMA BRAKETLERİ VE
UZAYABİLİR PLATFORM

www.ozsantreyler.com

ÖZSAN TREYLER

KOD / CODE / Код:
OZS - L5

5 DİNGİL LOWBED

5 AXLE LOWBED

5-ти ОСНЫЙ НИЗКОРАМНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП ТЯЖЕЛОВОЗ



TR

TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik : 2550 mm – 3200 mm, 250 mm açma braketi

İş Yeri Uzunluğu : 9500 mm -11000 mm,
6000 mm uzayabilir şasi.

Deve Boynu : 4200 mm

Şasi :Yüksek mukavemetli "I" kesitli şasi

Arka Rampa : Havalı veya Hidrolik

Dingiller : 5*14 ton kapasiteli Yerli veya lthal dingiller

Süspansiyon : Körük , Tandem veya Makas Süspansiyon

Fren Sistemi : EBS fren sistemi

Elektrik Sistemi : EEC 76/756 yönetmeliğine uygun 2 x 7 fonksiyona sahip arka stop ve yan aydınlatma lambaları

Boya: İki kat astar ve iki kat akrilik boya

EN

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Width : 2550 mm – 3200 mm

Work Place : 9500 mm -11000 mm

Gooseneck : 4200 mm

Chassis : Highly resistant "I" cut chassis produced using gas welding methods

Rear Ramp : Pneumatic or Hydraulic Ramp

Axle : 5*14 ton capacity axle domestic or imported

Suspension : Below or Heavy Duty Leaf Springs

Brake System : EBS brake system

Electric System : Lightening system is accordance with EEC 76/756 regulation with 2*7 function Rear lamp and side Lamp

Paint : 2 coats of epoxy lining , 2 coats of acrylic colour

RU

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Ширина : 2550 mm – 3200 mm

Длина платформы : 9500 mm -11000 mm

Гусак : 4200 mm

Шасси : Высокопрочные типа шасси «I»

Задняя Рампа: Пневматическая или Гидравлическая

Оси : 5*14 тонн оси отечественного и импортного производства

Подвеска: Пневмоподвеска, Tandemная или Рессорная подвеска.

Тормозная система: марки EBS

Электросистема: Соответствует стандарту ЕС,двойная 7- контактная розетка, Освещение номерных знаков

ПОКРАСКА: Покрывается двойным слоем эпоксидной грунтовки и акриловой краской



OZS - D5

DEV DAMPER

HUGE DUMPER /
САМОСВАЛЬНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП

50 m³ DEV DAMPER

www.ozsantreyler.com

ÖZSAN TREYLER

KOD / CODE / Код:

OZS - D5

DEV DAMPER

HUGE DUMPER
САМОСВАЛЬНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП



TR

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Kullanım Amacı	: Kaya ve Taş taşıma amaçlı
Genişlik	: 3600 mm
Uzunluk	: 8000 mm-8500 mm
Kapasite	: 45-50 m ³
Şasi	: Yüksek mukavemetli "I" kesitli şasi
Üst Kasa	: Aşınmaya ve darbeye dayanıklı sac
Arka Kapak Sistemi	: Hidrolik
Dingiller	: 2 grup Dingil
Süspansiyon	: Tandem Süspansiyon
Lastik ve Jant	: 16 adet 12 R 22,5 Jant – Lastik
Fren Sistemi	: ABS fren sistemi
Hidrolik Sistem	: 5 kademeli ağır tip teleskopik lift
Elektrik Sistemi	: EEC 76/756 yönetmeliğine uygun 2x7 fonksiyona sahip arka stop ve yan aydınlatma lambaları
Boya	: İki kat astar ve iki kat akrilik boya

EN

TECHNICAL SPECIFICATION

Intended Use	: Rack and Stone
Width	: 3600 mm
Body Length	: 8000 mm – 8500 mm
Capacity	: 45 - 50 cbm
Chassis	: Highly resistant "I" cut box chassis produced using gas welding methods
Superstructure	: Damper body is produced from durable steel plate against 450 HB wears and impacts
Rear Cover	: Mechanic or Hydraulic
Axle	: 2 group *16 ton capacity axle domestic or imported
Suspension	: Tandem suspension
Tyre and Rim	: 16 Unit 12 R 22,5
Brake System	: ABS brake System
Hydraulic System	: 5 stage heavy duty telescopic lift
Electric System	: Lightening system is accordance with EEC 76/756 regulation with 2*7 function Rear lamp and side Lamp
Paint	: 2 coats of epoxy lining , 2 coats of acrylic colour

RU

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Перевозит материал: песок, щебень, камневые породы
Ширина : 3600 mm
Длина : 8000 mm – 8500 mm
Грузоподъемность : 45 - 50 m ³
Шасси : Высокопрочные типа шасси «I»
Дно Кузова: Ударостойкая, стойкая к истиранию сталь
Система задний крышки: Гидравлическая
Оси : 2 группы осей
Подвеска : Тандемная Подвеска
Шины и диски: 16 штук 12 R 22,5
Тормозная система : Марки ABS
Гидроцилиндр: 5 ступенчатый телескопический
Электросистема: 76/756 Соответствует стандарту ЕС, двойная 7-контактная розетка, Освещение номерных знаков
ПОКРАСКА: Покрывается двойным слоем эпоксидной грунтовки и акриловой краской



OZS - A3

AÇIK KASALI TREYLER

PLATFORM TRAILER

осный бортовой полуприцеп

HAFİF TİP AÇIK KASA TREYLER

www.ozsantreyler.com

ÖZSAN TREYLER

KOD / CODE / Код:
OZS - A3

AÇIK KASALI TREYLER

PLATFORM TRAILER
бортовой полуприцеп



TR

TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik	: 2550 mm
Uzunluk	: 13600 mm
Kapak Yüksekliği	: 800 mm
Şasi	: Yüksek mukavemetli "I" kesitli şasi ve "I" tip ara traversler
Dingiller	: 3*12 ton kapasiteli Yerli veya İthal dingiller
Süspansiyon	: Körük Süspansiyon
Taban	: Sac veya Kontrplak
Lastik ve Jant	: 6 adet 385 65 R 22,5 Jant – Lastik
Fren Sistemi	: EBS fren sistemi
Elektrik Sistemi	: EEC 76/756 yönetmeliğine uygun 2 x 7 fonksiyona sahip arka stop ve yan aydınlatma lambaları
Boya	: İki kat astar ve iki kat akrilik boya

EN

TECHNICAL SPECIFICATION

Width	: 2550 mm
Length	: 13600 mm
Cover Height	: 800 mm
Chassis	: Highly resistant "I" cut chassis produced using gas welding methods
Axle	: 3*12 ton capacity axle domestic or imported
Suspension System	: Below or Heavy Duty Leaf
Floor	: Steel or Plywood
Tyre and Rim	: 6 adet 385 65 R 22, 5
Brake System	: EBS Brake System
Electric System	: Lightning system is accordance with EEC 76/756 regulation with 2*7 function Rear lamp and side lamp
Paint	: 2 coats of epoxy lining , 2 coats of acrylic colour.

RU

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Ширина	: 2550 mm
Длина	: 13600 mm
Высота бортов	: 800 mm
Шасси	: Высокопрочные типа шасси «I»
Оси	: 3*12 тонн оси отечественного и импортного производства
Подвеска	: Пневматическая
Дно	: Сталь или Фанера
Шины и Диски	: 6 штук 385 65 R 22,5
Тормозная система	: марки EBS
Электросистема	: 76/756 Соответствует стандарту ЕС.двойная 7-контактная розетка, Освещение номерных знаков
ПОКРАСКА	: Покрывается двойным слоем эпоксидной грунтовки и акриловой краской



OZS - KT3

KAMYON TAŞIYICI

TRUCK CARRIER TRAILER
ПОЛУПРИЦЕ-ТЯЖЕЛОВОЗ

2 ADET ÇEKİCİ VEYA 3 ADET KAMYON
TAŞIMA ÖZELLİĞİNE SAHİP KAMYON TAŞIYICI

www.ozsantreyler.com

ÖZSAN TREYLER

KOD / CODE / Код :
OZS - KT3

KAMYON TAŞIYICI

TRUCK CARRIER TRAILER
ПОЛУПРИЦЕ-ТЯЖЕЛОВОЗ



TR

TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik	: 2550 mm
Uzunluk	: 13600
Kapasite	: 3 adet Çekici veya 2 adet Kamyon
Güç Ünitesi	: 4 kw lık soğutmalı motor
Dingiller	: 3*9 ton kapasiteli Yerli veya lthal dingiller
Süspansiyon	: Körük Süspansiyon
Lastik ve Jant	: 12 adet 235 75 R 17,5 Jant – Lastik
Fren Sistemi	: EBS fren sistemi
Elektrik Sistemi	: EEC 76/756 yönetmeliğine uygun 2 x 7 fonksiyona sahip arka stop ve yan aydınlatma lambaları
Boya	: İki kat astar ve iki kat akrilik boya

EN

TECHNICAL SPECIFICATION

Width	: 2550 mm
Length	: 13600
Capacity	: 3 unit Truck
Hydraulic System	: Hydraulic control level
Power Supply	: 4 kw cooled Engine
Chassis	: Highly resistant "I" cut chassis produced using gas welding methods
Axle	: 3*9 ton capacity axle domestic or imported
Suspension System	: Below Suspension
Tyre and Rim	: 12 unit 235 75 R 17,5
Brake System	: EBS Brake System
Electric System	: Lightening system is accordance with EEC 76/756 regulation with 2*7 function Rear lamp and side Lamp
Paint	: 2 coats of epoxy lining , 2 coats of acrylic colour

RU

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Ширина	: 2550 mm
Длина	: 13600
Объем	: 3 штуки тягача или 2 штуки шасси
Оси	: 3*9 тонн отечественного и импортного производства
Подвеска	: Пневмоподвеска
Шины и диски	: 12 штук 235 75 R 17,5
Тормозная система	: Марки EBS
Гидроцилиндр	: 5 ступенчатый телескопический
Электросистема	: 76/756 Соответствует стандарту ЕС двойная 7-контактная розетка, Освещение номерных знаков
ПОКРАСКА	: Покрывается двойным слоем эпоксидной грунтовки и акриловой краской.



OZS - K3

KONTEYNER TAŞIYICI

3 AXLE CONTAINER CARRIER

ПОЛУПРИЦЕП ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ

20 - 30 -40 Ft'Lİ KONTEYNERLAR İÇİN

www.ozsantreyler.com

ÖZSAN TREYLER

KOD / CODE / Код:

OZS - K3

KONTEYNER TAŞIYICI

CONTAINER CARRIER

ПОЛУПРИЦЕП ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ



TR

TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik : 2550 mm
Uzunluk : 12300 mm

Şasi : Yüksek mukavemetli "I" kesitli şasi ve I tip ara traversler

Dingiller : 3*12 ton kapasiteli Yerli veya İthal dingiller

Süspansiyon : Körük Süspansiyon

Taban : Sac malzeme

Lastik ve Jant: 6 adet 385 65 R 22,5 Jant – Lastik

Fren Sistemi : EBS fren sistemi

Elektrik Sistemi : EEC 76/756 yönetmeliğine uygun 2 x 7 fonksiyona sahip arka stop ve yan aydınlatma lambaları

Boya : İki kat astar ve iki kat akrilik boya

EN

TECHNICAL SPECIFICATION

Width : 2550 mm
Length : 12300 mm

Chassis : Highly resistant "I" cut chassis produced using gas welding methods

Axle : 3*12 ton capacity axle domestic or imported

Suspension System : Below or Heavy Duty Leaf Springs

Floor : Steel Material

Tyre and Rim: 6 Unit 385 65 R 22,5

Brake System: EBS Brake System

Electric System: Lightening system is accordance with EEC 76/756 regulation with 2*7 function Rear lamp and side Lamp

Paint : 2 coats of epoxy lining , 2 coats of acrylic colour

RU

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Ширина : 2550 mm
Длина : 12300 mm

Шасси : Высокопрочные типа шасси «I»

Оси : 3*12 тонн отечественного и импортного производства

Подвеска : Пневматическая

Дно : Стальное

Шины и Диски : 6 штук 385 65 R 22,5

Тормозная система: марки EBS

Электросистема: 76 / 756 Соответствует стандарту ЕС. двойная 7 - контактная розетка, Освещение номерных знаков

ПОКРАСКА: Покрывается двойным слоем эпоксидной грунтовки и акриловой краской.



OZS - D1

KÜVET DAMPER

TIPPER TRAILER (POOL TYPE)
САМОСВАЛЬНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП

KÜVET TİPİ HAFİF DAMPER

www.ozsantreyler.com

ÖZSAN TREYLER

KOD / CODE / Код:

OZS - D1

KÜVET DAMPER

TIPPER TRAILER (POOL TYPE)
САМОСВАЛЬНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП



TR

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Kullanım Amacı	: Kum, Mıçır veya Asfalt
Genişlik	: 2550 mm
Uzunluk	: 6700 – 8000 mm
Kapasite	: 22-30 m ³
Şasi	: Yüksek mukavemetli "I" kesitli şasi
Üst Kasa	: Aşınmaya ve darbeye dayanıklı sac
Arka Kapak Sistemi	: Mekanik veya Hidrolik
Dingiller	: 3*12 ton kapasiteli Yerli veya İthal dingiller
Süspansiyon	: Köruk Süspansiyon
Lastik ve Jant	: 6 adet 385 65 R 22,5 Jant – Lastik
Fren Sistemi	: EBS fren sistemi
Hidrolik Sistem	: 5 kademeli teleskopik lift
Elektrik Sistemi	: EEC 76/756 yönetmeliğine uygun 2 x 7 fonksiyona sahip arka stop ve yan aydınlatma lambaları
Boya	: İki kat astar ve iki kat akrilik boya

EN

TECHNICAL SPECIFICATION

Intended Use	: Sand and Gravel
Width	: 2550 mm
Body Length	: 6700 – 8000 mm
Capacity	: 22-30 m ³
Chassis	: Highly resistant "I" cut chassis produced using gas welding methods.
Sperrstructure	: Damper body is produced from durable steel plate against 450 HB wears and impacts
Rear Cover	: Hydraulic and Mechanic
Axle	: 3*12 ton capacity axle domestic or imported.
Suspension	: Below or Spring Suspension
Tyre and Rim	: 6 Unit 385 65 R 22,5
Brake System	: EBS brake System
Hydraulic System	: 5 stage heavy duty telescopic lift
Electric System	: Lightening system is accordance with EEC 76/756 regulation with 2*7 function Rear lamp and side Lamp
Paint	: 2 coats of epoxy lining , 2 coats of acrylic colour.

RU

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Перевозит материал	: песок, щебень, асфальт, камневые породы
Ширина	: 2550 mm
Длина	: 6700 – 8000 mm
Грузоподъемность	: 22-30 м ³
Шасси	: Высокопрочные типа шасси «I»
Дно Кузова	: Ударостойкая, стойкая к истиранию сталь
Система задний крышки	: Механические и гидравлические
Оси	: 3*12 тонн отечественного и импортного производства
Подвеска	: Пневмоподвеска
Шины и диски	: 6 шины 385 65 R 22,5
Тормозная система	: Марки EBS
Гидроцилиндр	: 5 ступенчатый телескопический
Электросистема	: 76/756 Соответствует стандарту ЕС. двойная 7- контактная розетка, Освещение номерных знаков
ПОКРАСКА	: Покрывается двойным слоем эпоксидной грунтовки и акриловой краской



OZS - L2

2 DİNGİL LOWBED

2 AXLE LOWBED

2-Х ОСНЫЙ НИЗКОРАМНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП ТЯЖЕЛОВОЗ

2 DİNGİL HAVUZLU LOWBED

www.ozsantreyler.com

ÖZSAN TREYLER

KOD / CODE / Код :
OZS - L2

2 DİNGİL LOWBED

2 AXLE LOWBED

2-Х ОСНЬЙ НИЗКОРАМНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП ТЯЖЕЛОВОЗ



TR

TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik : 2550-3200 mm

Uzunluk : 5500 mm Havuzlu veya 8000mm -10000 mm Düz Platform

Yerden Yükseklik : 900 mm -1100 mm

Şasi : Yüksek mukavemetli "I" kesitli şasi

Dingiller : 2*14 Ton kapasiteli Yerli veya ithal Dingiller

Süspansiyon Sistemi : Tandır kolu süspansiyonlu

Lastik ve Jant : 12R 22.5 - 275 70 R 22.5

Arka Rampa : Hava Pistonlu veya Hidrolik Kumandalı Rampa

Elektrik Sistemi : EEC 76/756 yönetmeliğine uygun 2 x 7 fonksiyona sahip arka stop ve yan aydınlatma lambaları

Boya : 2 kat astar, 2 kat akrilik boya.

EN

TECHNICAL SPECIFICATION

Width : 2550-3200 mm

Length : 5500 mm Pool or 8000mm -10000 mm Flat Platform

Height : 900 mm -1100 mm

Chassis : Highly resistant "I" cut chassis produced using gas welding methods

Axle : 2*14 ton capacity axle domestic or imported

Suspension System : Tandem Suspension or Heavy Duty Leaf Springs

Tyre and Rim : 12R 22.5 - 275 70 R 22.5

Rear Ramp : Air type or Hydraulic System Ramp

Electric System: Lightening system is accordance with EEC 76/756 regulation with 2*7 function Rear lamp and side Lamp

Paint : 2 coats of epoxy lining , 2 coats of acrylic colour

RU

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Ширина: 2550-3200 mm

Длина : 5500 mm Полукруглая или 8000mm -10000 mm Плоская платформа

Высота : 900 mm -1100 mm

Шасси : Высокопрочные типа шасси «I»

Оси : 2*14 тонн оси отечественного и импортного производства

Подвеска : Тандемная пневматическая подвеска

Шины и Диски : 12R 22.5 - 275 70 R 22.5

Задняя рампа : Воздушного или Гидравлического типа

Электросистема: Соответствует стандарту ЕС, двойная 7-контактная розетка, Освещение номерных знаков



OZS - L3

3 DİNGİL LOWBED

3 AXLE LOWBED

Низкорамный полуприцеп тяжеловоз 3-х осный

3 DİNGİL HİDROLİK RAMPALI LOWBED
FINISHER - SİLİNDİR VE EKSKAVATÖR TAŞIMA AMAÇLI

www.ozsantreyler.com

ÖZSAN TREYLER

KOD / CODE / Код:
OZS - L3

3 DİNGİL LOWBED

3 AXLE LOWBED

Низкорамный полуприцеп тяжеловоз 3-х осный



TR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Geniřlik : 2550 mm – 3200 mm
İř Yeri Uzunluęu : 9500 mm -10000 mm
Deve Boynu : 4200 mm
řasi : Yüksek mukavemetli "I" kesitli řasi
Arka Rampa : Havalı veya Hidrolik
Dingiller : 3*14 ton kapasiteli Yerli veya lthal dingiller
Süspansiyon : Köruk, Tandem veya Makas Süspansiyon
Fren Sistemi : EBS fren sistemi
Elektrik Sistemi : EEC 76/756 yönetmelięine uygun 2 x 7 fonksiyona sahip arka stop ve yan aydınlatma lambaları
Boya : İki kat astar ve iki kat akrilik boya

EN

TECHNICAL SPECIFICATION

- Width : 2550 mm – 3200 mm
Work Place : 9500 mm -11000 mm
Gooseneck : 4200 mm
Chassis : Highly resistant "I" cut chassis produced using gas welding methods
Rear Ramp : Pneumatic or Hydraulic Ramp
Axle : 3*14 ton capacity axle domestic or imported
Suspension : Spring or Heavy Duty Leaf Springs
Brake System : EBS brake system
Electric System : Lightening system is accordance with EEC 76/756 regulation with 2*7 function Rear lamp and side Lamp
Paint : 2 coats of epoxy lining , 2 coats of acrylic colour

RU

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- Ширина : 2550 mm – 3200 mm
Длина : 9500 mm -10000 mm
Высота : 4200 mm
Шасси : Высокопрочные типа шасси «I»
Задняя Рампа: Пневматическая или гидравлическая
Оси : 3 * 14 тонн оси отечественного и импортного производства
Подвеска: Пневматическая , с винтилем подъема и спуска
Тормозная система: WABCO марки EBS
электросистема: Соответствует стандарту ЕС,двойная 7-контактная розетка, Освещение номерных знаков
ПОКРАСКА: Покрывается двойным слоем эпоксидной грунтовки и акриловой краской



OZS - L4

4 DİNGİL LOWBED

4 AXLE LOWBED

4 -X ОСНЬЙ НИЗКОРАМНЬЙ ПОЛУПРИЦЕП ТЯЖЕЛОВОЗ

EKSKAVATÖR VE AĞIR MAKİNA TAŞIMAK İÇİN
4 DİNGİL YARI RÖMORK

www.ozsantreyler.com

ÖZSAN TREYLER

KOD / CODE / Код:
OZS - L4

4 DİNGİL LOWBED

4 AXLE LOWBED

4 -X ОСНЫЙ НИЗКОРАМНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП ТЯЖЕЛОВОЗ



TR

TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik : 2550 mm – 3200 mm

İş Yeri Uzunluğu : 9500 mm -11000 mm

Deve Boynu : 4200 mm

Şasi : Yüksek mukavemetli "I" kesitli şasi

Arka Rampa : Havalı veya Hidrolik

Dingiller : 4*14 ton kapasiteli Yerli ve İthal dingiller

Süspansiyon : Körük, Tandem veya Makas Süspansiyon

Fren Sistemi : EBS fren sistemi

Elektrik Sistemi : EEC 76/756 yönetmeliğine uygun 2 x 7 fonksiyona sahip arka stop ve yan aydınlatma lambaları

Boya : İki kat astar ve iki kat akrilik boya

EN

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Width : 2550 mm – 3200 mm

Work Place : 9500 mm -11000 mm

Gooseneck : 4200 mm

Chassis : Highly resistant "I" cut chassis produced using gas welding methods

Rear Ramp : Pneumatic or Hydraulic Ramp

Axle : 4*14 ton capacity axle domestic or imported

Suspension : Spring or Heavy Duty Leaf Springs

Brake System : EBS brake system

Electric System : Lightening system is accordance with EEC 76/756 regulation with 2*7 function Rear lamp and side Lamp

Paint : 2 coats of epoxy lining , 2 coats of acrylic colour

RU

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Ширина : 2550 mm – 3200 mm

Длина платформы : 9500 mm -11000 mm

Площадка на гусাকে : 4200 mm

Шасси : Высокопрочные типа шасси «I»

Задняя Рампа : Пневматическая или гидравлическая

Оси : 4*14 14 тонн оси отечественного и импортного производства

Подвеска : Пневмоподвеска,Тандемная подвеска илиРессорная подвеска.

Тормозная система: марки EBS

Электросистема: Соответствует стандарту ЕС,двойная 7-контактная розетка, Освещение номерных знаков

ПОКРАСКА: Покрывается двойным слоем эпоксидной грунтовки и акриловой краской



OZS - OT1

OTO TAŞIYICI

CAR CARRIER TRAILER
ABTOBO3

2550 mm. GENİŞLİK 20.000 mm.ye KADAR UZUNLUK
7 VEYA 10 ARAÇ TAŞIMAK İÇİN

www.ozsantreyler.com

ÖZSAN TREYLER

KOD / CODE / Код:
OZS - OT1

OTO TAŞIYICI

CAR CARRIER TRAILER
АВТОВОЗ



TR

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Genişlik	: 2550 mm
Uzunluk	: 13600- 20000 mm
Kapasite	: 7 – 10 araç
Hidrolik Sistem	: 5 li kumanda kolu ve halatlı sistem
Güç Ünitesi	: 4 kw lık soğutmalı motor
Dingiller	: 2*9 ton kapasiteli Yerli veya İthal dingiller
Süspansiyon	: Körük Süspansiyon
Lastik ve Jant	: 8 adet 235 75 R 17,5 Jant – Lastik
Fren Sistemi	: EBS fren sistemi
Elektrik Sistemi	: EEC 76/756 yönetmeliğine uygun 2 x 7 fonksiyona sahip arka stop ve yan aydınlatma lambaları
Boya	: İki kat astar ve iki kat akrilik boya

EN

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Width	: 2550 mm
Length	: 13600- 20000 mm
Capacity	: 7 – 10 car
Hydraulic System	: Hydraulic control level
Power Supply	: 4 kw cooled Engine
Chassis	: Highly resistant "I" cut chassis produced using gas welding methods
Axle	: 2*9 ton capacity axle domestic or imported
Suspension System	: Below Suspension
Tyre and Rim	: 8 unit 235 75 R 17,5
Brake System	: EBS Brake System
Electric System	: Lightening system is accordance with EEC 76/756 regulation with 2*7 function Rear lamp and side Lamp
Paint	: 2 coats of epoxy lining , 2 coats of acrylic colour

RU

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Ширина	: 2550 mm
Длина	: 13600- 20000 mm
Грузоподъемность	: 7 – 10 машин
гидравлическая система	: 5-ти ступенчатый рычаг управления и канатная система
Силовой Агрегат	: мотор 4Квт с охладителем
Оси	: 2*9 тонн отечественного и импортного производства
Подвеска	: Пневмоподвеска
Шины и диски	: 8 штук 235 75 R 17,5
Тормозная система	: Марки EBS
Электросистема	: 76/756 Соответствует стандарту ЕС,двойная 7-контактная розетка, Освещение номерных знаков
ПОКРАСКА	: Покрывается двойным слоем эпоксидной грунтовки и акриловой краской.



OZS - S3

SİLOBAS TREYLER

CEMENT BULK TRAILER

3- осный V типа цементовоз

V TİPİ ÇİMENTO SİLOBASI

www.ozsantreyler.com

ÖZSAN TREYLER

KOD / CODE / Код:
OZS - S3

SILOBAS

CEMENT BULK TRAILER
3- осный V типа цементовоз



TR

TEKNİK ÖZELLİKLER

Hacim	: 30-35 m ³
Yükseklik	: 3.700 mm
Gövde Uzunluğu	: 9000 - 11.500 mm
Genişlik	: 2.550 mm
Çalışma Basıncı	: 2 BAR
Test Basıncı	: 30 MIN. AT 3,75 BAR
Boş Ağırlık	: 6500 – 8500 KG
Şasi	: Çelikten üretilmiş Monoblok şasi gazaltı kaynak metodu ile kaynatılmıştır.
Gövde	: 4 mm ST 52 kalite sac malzeme
Dingil	: 3*12 ton kapasiteli yerli veya ithal dingiller
Süspansiyon Sistemi	: Körük veya Yaprak makas süspansiyon
Lastik ve Jant	: 6 adet 385 65 R 22,5
Fren Sistemi	: EBS fren sistemi
Elektrik Sistemi	: EEC 76/756 yönetmeliğine uygun 2 x 7 fonksiyona sahip arka stop ve yan aydınlatma lambaları
Boya	: 2 kat epoksi astar 2 kat akrilik boya

EN

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Volume	: 30-35 cbm
Height	: 3.700 mm
Body Length	: 9000 - 11.500 mm
Body Weight	: 2.550 mm
Work Pressure	: 2 BAR
Test Pressure	: 30 MIN. AT 3,75 BAR
Empty Weight	: 6500 – 8500 KG
Chassis	: Monobloc chassis made by using strong welding technology on st steel sheet
Body	: Manufactured of 4 mm ST 52 Steel Sheet
Axle	: 3*12 ton capacity axle domestic or imported
Suspension System	: Below or Heavy Duty Leaf Springs
Tyre and Rim	: 6 Unit 385 65 R 22,5
Brake System	: EBS Brake System
Electric System	: Lightening system is accordance with EEC 76/756 regulation with 2*7 function Rear lamp and side Lamp
Paint	: 2 coats of epoxy lining , 2 coats of acrylic colour

RU

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1 – 30-32-34-41-48 m ³ г/л корпус конструкции типа V, наружный диаметр 2.500 mm ST 52.3 марка стали 2 Бар рабочее давление. Тестовое давлением (2.6 Бар) Механическое управление
2- 4 дюйма диаметром 400 мм сферической сливной клапан безопасности оборудования, высокопрочный болты типа бабочка закрыты крышки заливной горловины
3- Для легкого сливания внутри внутри имеется воздушная система ,оцинкованная лестница и перила для безопасности
Оси
1 - 3*12 тонн г/л марки özkoç или BPW оси
2 - 3813 пневморессора
3 - Тормозная система WABCO марки EBS
ШИНЫ И ДИСКИ
1- 6 штук 385 65 R 22,5



OZS - D3

KAPAKLI DAMPER

TIPPER TRAILER TYPE COVER

САМОСВАЛЬНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП С ЗАДНИМ БОРТОМ

KAPAKLI DAMPER
PAKET VE DÖKME YÜKLER İÇİN

www.ozsantreyler.com

ÖZSAN TREYLER

KOD / CODE / Код :
OZS - D3

KARAKLI DAMPER

TIPPER TRAILER TYPE COVER
САМОСВАЛЬНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП С ЗАДНИМ БОРТОМ



TR

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanım Amacı	: Kum, Mıçır veya Paket yük taşıma amaçlı
Genişlik	: 2550 mm
Uzunluk	: 7500 - 8300 mm
Kapasite	: 28 - 32 m ³
Şasi	: Yüksek mukavemetli "I" kesitli şasi
Üst Kasa	: 900 mm üç veya dört kapak ve 300 mm çift ilave
Arka Kapak Sistemi	: Mekanik pimli
Dingiller	: 3*12 ton kapasiteli Yerli veya İthal dingiller
Süspansiyon	: Köruk Süspansiyon
Lastik ve Jant	: 6 adet 385 65 R 22,5 Jant – Lastik
Fren Sistemi	: EBS fren sistemi
Hidrolik Sistem	: 5 kademeli teleskopik lift
Elektrik Sistemi	: EEC 76/756 yönetmeliğine uygun 2 x 7 fonksiyona sahip arka stop ve yan aydınlatma lambaları
Boya	: İki kat astar ve iki kat akrilik boya

EN

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Intended Use	: Sand, Gravel and package material
Width	: 2550 mm
Body Length	: 7500-8300
Capacity	: 28 - 32 cbm
Chassis	: Highly resistant "I" cut chassis produced using gas welding methods
Sperstructure	: It has 3 or 4 caps on the sides, 900 mm cap has double addition in 350 mm x 350 mm sizes
Rear Cover	: Mechanic
Axle	: 3*12 ton capacity axle domestic or imported
Suspension	: Below or Heavy Duty Leaf Springs
Tyre and Rim	: 6 Unit 385 65 R 22,5
Brake System	: EBS brake System
Hydraulic System	: 5 stage heavy duty telescopic lift
Electric System	: Lightening system is accordance with EEC 76/756 regulation with 2*7 function Rear lamp and side Lamp

Paint : 2 coats of epoxy lining , 2 coats of acrylic colour

RU

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Перевозит материал	: песок, щебень, камневые пород
Ширина	: 2550 mm
Длина	: 8300 mm
Мощность	: 28-32 m ³
Шасси	: Высокопрочные типа шасси «I»
Дно	: 900 mm основная крышка и 300 mm добавочная съёмная крышка
Задний борт	: Механический
Оси	: 3*12 тонн отечественного и импортного производства
Подвеска	: Пневмоподвеска
Шины и диски	: 6 штук 385 65 R 22,5
Тормозная система	: Марки EBS
Гидроцилиндр	: 5 ступенчатый телескопический
Электросистема	: 76/756 Соответствует стандарту ЕС, двойная 7- контактная розетка, Освещение номерных знаков
ПОКРАСКА	: Покрывается двойным слоем эпоксидной грунтовки и акриловой краской.



OZS - DL3

DOLİ SEMİ TREYLER

DOLLY TRAILER

ДОЛИ НИЗКОРАМНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП

40 METRE VE DAHA UZUN YÜKLERDE
KULLANILABİLEN DOLİ SEMİ TREYLER

www.ozsantreyler.com

ÖZSAN TREYLER

KOD / CODE / CODE:
OZS - DL3

DOLİ SEMİ TREYLER

DOLLY TRAILER
ДОЛИ НИЗКОРАМНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП



TR

TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik	: 2550 mm
Kapasite	: 80 ton
Şasi	: Yüksek mukavemetli "I" kesitli kutu şasi
Bağlantı Ekipmanları	: 6 adet bağlantı aparatı
Dingiller	: 3*14 ton kapasiteli Yerli veya lthal dingiller
Süspansiyon	: Tandem Süspansiyon
Fren Sistemi	: ABS fren sistemi
Elektrik Sistemi	: EEC 76/756 yönetmeliğine uygun 2 x 7 fonksiyona sahip arka stop ve yan aydınlatma lambaları
Boya	: İki kat astar ve iki kat akrilik boya

EN

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Width	: 2550 mm
Capacity	: 80 ton
Locking Device	: 6 unit locking device
Chassis	: Highly resistant "I" cut box chassis produced using gas welding methods.
Axle	: 3*14 ton capacity axle domestic or imported
Suspension	: Tandem Suspension
Brake System	: ABS brake system
Electric System	: Lightening system is accordance with EEC 76/756 regulation with 2*7 function Rear lamp and side Lamp
Paint	: 2 coats of epoxy lining , 2 coats of acrylic colour

RU

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Ширина	: 2550 mm
Грузоподъемность	: 80 тонн
Шасси	: Высокопрочные типа шасси «I»
Фитинги	: 6 штук
Оси	: 3*14 тонн оси отечественного и импортного производства
Подвеска	: Tandemная Подвеска
Тормозная система	: марки ABS
Электросистема	: 76/756 Соответствует стандарту ЕС.двойная 7-контактная розетка, Освещение номерных знаков
ПОКРАСКА	: Покрывается двойным слоем эпоксидной грунтовки и акриловой краской



OZS - D4

ARAÇ ÜSTÜ DAMPER

TRUCK TIPPER /

KÜVET TİPİ ARAÇ ÜSTÜ DAMPER

www.ozsantreyler.com

ÖZSAN TREYLER

KOD / CODE / CODE:
OZS - D4

ARAÇ ÜSTÜ DAMPER

TRUCK TIPPER



TR

TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik	: 2550 mm
Uzunluk	: 5000 mm – 6400 mm
Kapasite	: 18-24 m ³
Şasi	: Yüksek mukavemetli kutu şasi
Üst Kasa	: Aşınmaya ve darbeye dayanıklı sac
Arka Kapak Sistemi:	Mekanik veya Hidrolik
Hidrolik Sistem	: 4 kademeli teleskopik lift
Elektrik Sistemi	: EEC 76/756 yönetmeliğine uygun 2 x 7 fonksiyona sahip arka stop ve yan aydınlatma lambaları
Boya	: İki kat astar ve iki kat akrilik boya

EN

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Width	: 2550 mm
Body Length	: 5000 mm-6400 mm
Capacity	: 18-24 cbm
Chassis	: Highly resistant box chassis produced using gas welding methods
Superstructure	: Dumper body is produced from durable steel plate against 450 HB wears and impacts
Rear Cover	: Mechanic or Hydraulic
Hydraulic System	: 4 stage heavy duty telescopic lift
Electric System	: Lightening system is accordance with EEC 76/756 regulation with 2*7 function Rear lamp and side Lamp
Paint	: 2 coats of epoxy lining , 2 coats of acrylic colour

RU

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Ширина	: 2550 mm
Длина	: 5000mm – 6400 mm
Грузоподъемность	: 18 - 24 m ³
Шасси	: Высокопрочные типа шасси «I»
Дно Кузова	: Ударостойкая, стойкая к истиранию сталь
Система задний крышки	: Механические и гидравлические
Гидроцилиндр	: 4 ступенчатый телескопический
Электросистема	: 76/756 Соответствует стандарту ЕС, двойная 7-контактная розетка, Освещение номерных знаков
ПОКРАСКА	: Покрывается двойным слоем эпоксидной грунтовки и акриловой краской



OZS - D2

KAYA DAMPERİ

ROCK TYPE
САМОСВАЛЬНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП

KAYA, HAFRİYAT VE TAŞ
TAŞIMA AMAÇLI

www.ozsantreyler.com

ÖZSAN TREYLER

KOD / CODE / Код:

OZS - D2

KAYA DAMPERİ

ROCK TYPE
САМОСВАЛЬНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП



TR

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanım Amacı	: Kaya ve Taş taşıma amaçlı
Genişlik	: 2550 mm
Uzunluk	: 6700 – 8000 mm
Kapasite	: 22-30 m ³
Şasi	: Yüksek mukavemetli "I" kesitli şasi
Üst Kasa	: Aşınmaya ve darbeye dayanıklı sac
Arka Kapak Sistemi	: Mekanik veya Hidrolik
Dingiller	: 3*12 ton kapasiteli Yerli veya İthal dingiller
Süspansiyon	: Körük Süspansiyon veya Makas Süspansiyon
Lastik ve Jant	: 6 adet, 385 65 R 22,5 Jant – Lastik
Fren Sistemi	: EBS fren sistemi
Hidrolik Sistem	: 5 kademeli ağır tip teleskopik lift
Elektrik Sistemi	: EEC 76/756 yönetmeliğine uygun 2 x 7 fonksiyona sahip arka stop ve yan aydınlatma lambaları
Boya	: İki kat astar ve iki kat akrilik boya

EN

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Intended Use	: Rock and Gravel transport
Width	: 2550 mm
Body Length	: 6700 – 8000 mm
Capacity	: 22-30 m ³
Chassis	: Highly resistant "I" cut chassis produced using gas welding methods
Superstructure	: Damper body is produced from durable steel plate against 450 HB wears and impacts
Rear Cover	: Mechanic or Hydraulic
Axle	: 3*12 ton capacity axle domestic or imported
Suspension	: Below or Heavy Duty Leaf Springs
Tyre and Rim	: 6 Unit 385 65 R 22,5
Brake System	: EBS brake System
Hydraulic System	: 5 stage heavy duty telescopic lift
Electric System	: Lightening system is accordance with EEC 76/756 regulation with 2*7 function Rear lamp and side Lamp
Paint	: 2 coats of epoxy lining , 2 coats of acrylic colour

RU

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Перевозит материал	: песок, щебень, асфальт, каменные породы
Ширина	: 2550 mm
Длина	: 6700 – 8000 mm
Мощность	: 22-30 m ³
Шасси	: Высокопрочные типа шасси «I»
Дно Кузова	: Ударостойкая, стойкая к истиранию сталь
Система задний крышки	: Механические и гидравлические
Оси	: 3*12 тонн отечественного и импортного производства
Подвеска	: Пневмоподвеска, Тандемная или Рессорная подвеска.
Шины и диски	: 6 штук 385 65 R 22,5
Тормозная система	: Марки EBS
Гидроцилиндр	: 5 ступенчатый телескопический
Электросистема	: 76/756 Соответствует стандарту ЕС. двойная 7- контактная розетка, Освещение номерных знаков
ПОКРАСКА	: Покрывается двойным слоем эпоксидной грунтовки и акриловой краской грунтовки Epoxy Astar в 2x50 микрона.



OZS - AT3

TENTELİ TREYLER

LIGHT CUSTAINSIDERS&TARPAULINS TRAILER /
ТЕНТОВЫЙ ПОЛУПРИЦЕП

KAYAR ÇATI, KAYAR PERDE,
KAYAR BABA SİSTEMİ

www.ozsantreyler.com

OZSAN TREYLER

KOD / CODE / Код:
OZS - AT3

TENTELİ TREYLER

LIGHT CUSTAINSIDERS&TARPAULINS TRAILER
ТЕНТОВЫЙ ПОЛУПРИЦЕП



TR

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Genişlik	: 2550 mm
Uzunluk	: 13600 mm
Kapak Yüksekliği	: Sac 800 mm veya Alüminyum 600 mm
Şasi	: Yüksek mukavemetli "I" kesitli şasi ve I tip ara traversler
Branda Sistemi	: Kayar Çatı ,Kayar Baba , Kayar Perde Sistemi
Dingiller	: 3*12 ton kapasiteli Yerli veya İthal dingiller
Süspansiyon	: Köruk Süspansiyon
Taban	: Sac veya Kontrplak
Lastik ve Jant	: 6 adet 385 65 R 22,5 Jant – Lastik
Fren Sistemi	: EBS fren sistemi
Elektrik Sistemi	: EEC 76/756 yönetmeliğine uygun 2 x 7 fonksiyona sahip arka stop ve yan aydınlatma lambaları
Boya	: İki kat astar ve iki kat akrilik boya

EN

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Width	: 2550 mm
Length	: 13600 mm
Cover Height	: 800 mm steel or 600 mm Aluminium
Chassis	: Highly resistant "I" cut chassis produced using gas welding methods
Axle	: 3*12 ton capacity axle domestic or imported
Suspension System	: Below or Heavy Duty Leaf Springs
Floor	: Steel or Plywood
Tyre and Rim	: 6 Unit 385 65 R 22,5
Brake System	: EBS Brake System
Electric System	: Lightening system is accordance with EEC 76/756 regulation with 2*7 function Rear lamp and side Lamp
Paint	: 2 coats of epoxy lining , 2 coats of acrylic colour

RU

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Ширина	: 2550 mm
Длина	: 13600 mm
Высота крышки: Стальная 800 mm или Алюминиевая 600 mm	
Шасси	: Высокопрочные типа шасси «I»
Тент	: Тентованный, со сдвижной крышей и сдвижными боковинами
Оси	: 3*12 тонн отечественного и импортного производства
Подвеска	: Пневмоподвеска
Основание	: Сталь или Фанера
Шины и диски	: 6 штук 385 65 R 22,5
Тормозная система	: Марки EBS
Электросистема: 76/756 Соответствует стандарту ЕС, двойная 7- контактная розетка, Освещение номерных знаков	
ПОКРАСКА: Покрывается двойным слоем эпоксидной грунтовки и акриловой краской	



OZS - OT2

TRAKTÖR & KABİN TAŞIYICI

TRACTOR & CABIN CARRIER

KABİN VE TRAKTÖR NAKİL ÇÖZÜMLERİ

www.ozsantreyler.com

ÖZSAN TREYLER

KOD / CODE / Код:
OZS - OT2

TRAKTÖR & KABİN TAŞIYICI

TRACTOR & CABIN CARRIER



TR

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Genişlik : 2550 mm
Uzunluk : 13600- 20000 mm
Kapasite : 6 – 10 araç veya 14 Kabin veya 4 traktör
Hidrolik Sistem : 5 li kumanda kolu ve halatlı sistem
Güç Ünitesi : Soğutmalı motor
Dingiller : 3*9 ton kapasiteli Yerli veya lthal dingiller
Süspansiyon : Körük Süspansiyon
Lastik ve Jant: 6 adet 235 75 R 17,5 Jant – Lastik
Fren Sistemi : EBS fren sistemi
Elektrik Sistemi : EEC 76/756 yönetmeliğine uygun 2 x 7 fonksiyona sahip arka stop ve yan aydınlatma lambaları
Boya : İki kat astar ve iki kat akrilik boya

EN

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Width : 2550 mm
Length : 13600- 20000 mm
Capacity : 6 – 10 car or 14 cabin or 4 tractor
Hydraulic System : Hydraulic control level
Power Supply : Cooled Engine
Chassis : Highly resistant "I" cut chassis produced using gas welding methods
Axle : 3*9 ton capacity axle domestic or imported
Suspension System : Below Suspension
Tyre and Rim : 6 unit 235 75 R 17,5
Brake System : EBS Brake System
Electric System : Lightening system is accordance with EEC 76/756 regulation with 2*7 function Rear lamp and side Lamp
Paint : 2 coats of epoxy lining , 2 coats of acrylic colour

RU

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- Ширина : 2550 mm
Длина : 13600- 20000 mm
Грузоподъемность : 6 – 10 машин или 14 кабина или 4 трактор
гидравлическая система: 5-ти ступенчатый рычаг управления и канатная система
Силовой Агрегат : мотор 4Квт с охладителем
Оси : 3*9 тонн отечественного и импортного производства
Подвеска : Пневмоподвеска
Шины и диски : 6 штук 235 75 R 17,5
Тормозная система : Марки EBS
Электросистема: 76/756 Соответствует стандарту ЕС.двойная 7-контактная розетка, Освещение номерных знаков
ПОКРАСКА: Покрывается двойным слоем эпоксидной грунтовки и акриловой краской.



ÖZSAN TREYLER



ÖZSAN TREYLER



ÖZSAN TREYLER



ÖZSAN TREYLER



ÖZSAN TREYLER



ÖZSAN TREYLER



ÖZSAN TREYLER



ÖZSAN TREYLER

ERARDIŞI
BANCAR
FONDA
KURUMU
İŞLETİM
KURULUŞU

ÖZSAN TREYLER



ÖZSAN TREYLER

ÖZSAN TREYLER İML.İNŞ.NAK.VE METAL SAN.TİC. LTD.ŞTİ.

ÖZSAN TREYLER LTD.ŞTİ. 1982 yılında Ankara'da kurulmuştur.

Kurulduğu günden itibaren ürün çeşitliliği ve kalite anlayışını ilke edinerek üretim yapmaktayız. 7000 m² alan üzerine kurulu fabrikamızda amacımız en kaliteli ve uzun ömürlü ürünü üretmek olup; AR-GE çalışmalarımızla ürünlerimizi daha teknolojik ve daha kaliteli hale getirmekteyiz.

Fabrikamız tesisinde ÖZSAN TREYLER markasıyla Lowbed Yarı Römork, Damper Yarı Römork, Açık Kasalı Treyler, Oto Taşıyıcı, Doli, Silobas, Araç Üstü Damper ve Şasi üretimi yapmaktayız. Ürünlerimizin her birini ayrı işçilik ve ayrı teknolojik koşullarda hatasız olarak üretmekteyiz.

Müşteri odaklı çalışan firmamız yurtiçi pazarında önemli bir yer edindikten sonra yurtdışı pazarına da önemli bir giriş yaparak ihracatta da ciddi satışlar gerçekleştirmiştir.

Aldığımız ISO 9001-2008 kalite belgesi, Araç Tip Onay Belgesi ,TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi , TSE Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi ile kalitemizi tescillendirdik.